KAUTTA 600

Appliques linéaires pour mur IP40

ROVASI
Positive Lighting



630KTA.1-I1447

IP40 | 650º | +RAL | +MODULAR

Appliques muraux linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 287mm de longueur et 44mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température.
Installation au mur à travers de des équerres.
Autres options disponibles:
Encastrables.
Encastrables sans cadre.
Suspendus.
Apparents.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.



▼ M	▼ Ø	▼LUX	41°
1	0.75	772	
2	1.50	193	
3	2.3	86	
4	3.0	48	
5	3.8	31	

Luminaire - Flux lumineux: 1097lm
Luminaire - Puissance connectée: 10,2 W
Luminaire - Efficacité: 108 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1180lm
Source lumineuse - Puissance: 7,7 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >90 R9 57
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 41º
LOR: 93%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 21,6 | C90º = 27,1 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 704
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 10.01.2026]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com