




### 102DAU.1.01-I869



Downlights plafonniers avec distribution de lumière symétrique.  
Conception cubique de dimensions 277mm x 277mm.  
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.  
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK07.  
Corps et cadre robustes fabriqués en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité.  
Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.  
Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.  
Verre de protection trempé de 5mm clair comme standard, autres finitions sur demande.  
Diffuseur en polycarbonate disponible pour avoir l'indice de résistance IK10.  
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.  
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.  
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0277+F2.A1].  
Driver fourni à l'intérieur du luminaire. Température ambiante: jusqu'à 50°C.  
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.  
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.  
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.  
Batterie 3 heures disponible en option.  
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.  
Installation au plafond par deux points de fixation dans un support.  
Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

**Luminaire - Flux lumineux:** 1763lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 18.33 W  
**Luminaire - Efficacité:** 96 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2755lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 17 W  
**Courant Constant:** 500 mA  
**IRC:** >80  
**Température de couleur:** 2700K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 62°  
**LOR:** 64%  
**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 50000h L90B10  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 692  
**Imax:** 1906 Cd



**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**


#### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC, NON repiquable)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + batterie 3 heures  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texture, **80:** RAL6005 Vert Mousse



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 16.12.2025]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)