


101MQD.1-R930



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception circulaire de 110mm de diamètre.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions.
Accessoire disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0110].
Driver déporté fourni. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec ressorts.

Luminaire - Flux lumineux: 1816lm
Luminaire - Puissance connectée: 19.13 W
Luminaire - Efficacité: 95 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2560lm
Source lumineuse - Puissance: 17.2 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam3
Faisceau: 82°
LOR: 71%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 48000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.55m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D
Équipement électronique
K: On/Off (basic)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi




*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com