


108BSS.1-R1083



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance.  
Conception carré avec effet sans cadre de 80mm x 80mm.  
Corps et intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre l'intérieur de la même couleur RAL que le plafond.  
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].  
Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].  
Driver déporté fourni.  
. Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium  
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

**Luminaire - Flux lumineux:** 833lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 9.41 W  
**Luminaire - Efficacité:** 89 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 1190lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 8.5 W  
**Courant Constant:** 250 mA  
**IRC:** >90  
**Température de couleur:** 4000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 28°  
**LOR:** 70%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** >53000h L80B50  
**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous  
Chambre de dimensions X=4H/8H  
Réflectance 20% | 50% | 70%  
Distance entre appareils = 0.7m  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**


**Équipement électronique**  
**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h  
**B:** Bluetooth-Casambi



\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**  
**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 05.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)