


### 931DST.4.01-I732



Projecteurs linéaires avec distribution symétrique de la lumière.  
Luminaire linéaire de 575mm de longueur, largeur de 62mm et hauteur de 85mm.  
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP66 complète.  
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.  
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL, adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.  
Diffuseur de protection en polycarbonate de 4mm.  
Optique intérieure pour diriger la sortie de lumière.  
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.  
Driver intégré dans le corps du luminaire. Température ambiante: jusqu'à 50°C.  
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.  
Dispositif anti-condensation.  
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.  
Fixation sur câble en acier à travers de porte-câbles en acier inoxydable 316L. Entrée du câble sur chaque extrémité afin de pouvoir réaliser une installation en série.  
Gestion passive de la température.  
Précâblage de 35cm de câble 3x1mm<sup>2</sup>.

**Luminaire - Flux lumineux:** 1722lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 12,08 W  
**Luminaire - Efficacité:** 143 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2050lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 11 W  
**Courant Constant:** 250 mA  
**IRC:** 80  
**Température de couleur:** 4000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 43°  
**LOR:** 84%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** >60000h L80B10  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 815  
**Imax:** 1669 Cd  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**



#### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 30.04.2025]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)