KIBRI 400

Downlights linéaires suspendus IP20

ROVASI
Positive Lighting



450KBR.11-I1213

IP20 | 650º | +RAL

Downlights linéaires suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 284mm de longueur et 50mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Réflecteur anti-éblouissement en finition blanche en 7 cellules conçu pour assurer le confort visuel.
Couverte opaque disponible en caches de longueur multiple de 280mm: accessoire référence M5.Y.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond au moyen d'un câble d'acier réglable (1 m) et dotés d'un câble électrique transparent. Longueurs différentes de suspension sur demande.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.



▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.63	1014
2	3.3	254
3	4.9	113
4	6.5	63
5	8.1	41

Luminaire - Flux lumineux: 1539lm
Luminaire - Puissance connectée: 12,5 W
Luminaire - Efficacité: 123 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1570lm
Source lumineuse - Puissance: 8,8 W
Courant Constant: 450 mA
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam3
Faisceau: 78º
LOR: 98%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 72.000h L80B10
UGR: C0º = 20,3 | C90º = 20,2 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
11: Cadre blanc - réflecteur blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 24.11.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com