
KIBRI 400

Downlights lineales suspendidos IP20







463KBR.11-I1225



Downlights lineales suspendido con distribución de la luz simétrica para obtener una iluminación de trabajo, de ambiente o general eficaz.

Luminaria lineal de 844mm de longitud y 50mm de ancho.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizable bajo

Reflector antideslumbrante de 21 celdas en acabado blanco diseñado para garantizar el confort visual. Tapa ciega disponible en tramos múltiples de 280mm: accesorio referencia M5.Y.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.

Imax=624 Cd

200

300

400

500

η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼LUX

1

2 4.4

3 6.6 65

4 8.9 37

2.2 585

11.1

Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Luminaria - Flujo luminioso: 1477lm Luminaria - Potencia conectada: 11,12 W Luminaria - Eficiencia: 133 lm/W Fuente de luz - Flujo luminoso: 1605lm Fuente de luz - Potencia: 8,4 W Corriente Constante: 150 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K Tolerancia Cromática: MacAdam3

Haz: 96° **LOR:** 92%

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 90.000h L80B10 UGR: C0° = 19,6 | C90° = 19,9 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H Reflectancia 20% | 50% | 70% Distancia entre luminarias = 0.25m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear) **D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D, -B después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

11: Marco blanco - reflector blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 30.10.2025]

5 años de garantía



España

T. +34 93 881 37 13