
# KIBRI 500


## IP20 Lineare Pendeleuchten-Downlights Doppelausgang







### 553KBR.11-I1227



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Doppel-Lichtausgang: Deckenund Bodenstrahler.Linearleuchten von Längen 564 mm in einer Breite von

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL

Weißer Ausführung Darklight-Mehrzellenreflektor in 21 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu

Imax=1381 Cd

500

750

1000

η=99.8% ▼ M

1

2 3.3 344

3

4 6.5 86

5 8.2 55

▼Ø ▼LUX

1.63 1375

78°

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.

Passives Temperaturmanagement.

Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.

Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 2087lm Leuchten Anschlussleistung: 14,14 W Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 2130lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 11,1 W Konstantstromquelle: 200 mA

Farbwiedergabeindex: 80 Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K Farborttoleranz: MacAdam3

Winkel: 78° LOR: 98%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10  $\textbf{UGR:}\ C0^{o}=15,7\ |\ C90^{o}=15,8\$  unter den unten angegebenen Parametern Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

#### Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D, -B zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung

#### **Finishes**

11: Weißer Rahmen - weißer Reflektor

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 25.11.2025].

5 jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685 **ROVASIS.L.** 

Spanien

Ronda de la Font Grossa, 15 Pol. Ind. La Gavarra 08540 Centelles | Barcelona

T. +34 93 881 35 12 T. +34 93 881 37 13 info@rovasi.com

Kontakt

www.rovasi.com