
KIBRI 500

IP20 Lineare Pendeleuchten-Downlights Doppelausgang







553KBR.14-I1226



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Doppel-Lichtausgang: Deckenund Bodenstrahler.Linearleuchten von Längen 564 mm in einer Breite von

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL

Metallisierte Darklight-Mehrzellenreflektor in 21 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.

Passives Temperaturmanagement.


Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.

Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 1642lm Leuchten Anschlussleistung: 11,12 W Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 1710lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 8,4 W Konstantstromquelle: 150 mA Farbwiedergabeindex: 80 Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K

Farborttoleranz: MacAdam3 Winkel: 76°

LOR: 96%



η=99.8% ▼ M

1

▼Ø ▼LUX

1.58 1145

76°

Imax=1149 Cd

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10 $\pmb{\mathsf{UGR:}}\ C0^{\circ}=14\ \big|\ C90^{\circ}=14,1\$ unter den unten angegebenen Parametern Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D, -B zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung

Finishes

14: Weißer Rahmen - Silberner Reflektor

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 25.11.2025].

5 jahre garantie



Spanien