KIBRI 300

IP20 Oberflächenmontiert Linearleuchte Downlights







350KBR.11-I1209



Oberfl ächenmontierte Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.

Weißer Ausführung Darklight-Mehrzellenreflektor in 7 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.

lmax=574 Cd

200

300

η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼ LUX

1 1.63 571

4 6.5 36

5 8.1 23

3.3 143 78°

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber.

Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die

Flickergrenzwerte: PstLM \leq 1 und SVM \leq 0,4.

Passives Temperaturmanagement.

Deckenmontiert mit Kabelschellen.

Leuchten Lichtstrom: 867lm Leuchten Anschlussleistung: 6,7 W Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 885lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 4,7 W Konstantstromquelle: 250 mA Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K Farborttoleranz: MacAdam3

Winkel: 78° LOR: 98%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10 **UGR:** C0° = 18,3 | C90° = 18,2 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

D: DALI-2/switchDIM **B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D, -B zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung

Finishes

11: Weißer Rahmen - weißer Reflektor

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 24.11.2025].

5 jahre garantie



Spanien

T. +34 93 881 35 12

Kontakt

www.rovasi.com