

530CLX.4-I1203



Aplic de paret amb emissió de llum de 360°, feix radial.

Disseny cilíndric de 110mm de diàmetre.

Alçada de la lluminària: 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.

Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4

per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL

personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a

ambients altament corrosius. Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.

Discos d'alumini per obtenir resultats fotomètrics específics i millorar el confort visual.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Junta de silicona.

Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.

PCB a la part superior de la lluminària.

Driver inclòs integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables,

d'acord amb els principis de l'ecodisseny.

Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm².

Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2) o Bluetooth.

Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

Lluminària - Flux lluminós: 193lm

Lluminària - Potència connectada: 9.18 W

Lluminària - Eficiència: 21 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 1380lm

Font de llum - Potència: 8.27 W

Corrent Constant: 250 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 360°

LOR: 14%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 72.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



B: Bluetooth-Casambi [5m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 15.12.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com