

132UND.4-I1191



Balisa amb emissió de llum de 360°, feix radial.
Cap de balisa de 140mm de diàmetre.
Alçada de la lluminària : 500mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.
Cos i coberta superior d'alumini fos i tub d'alumini extruït recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Junta de silicona.
Dispositiu anticondensació.
PCB a la part superior de la lluminària.
Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.
Opcions electròniques pel control de la llum : DALI.
Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm².
Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Base de muntatge per a instal·lació subministrada amb la balisa.
Accessori per a instal·lació a formigó referència F3.P1.BLD.
Accessori per a instal·lació a gespa referència F3.O1.BLD.

Lluminària - Flux lluminós: 873lm

Lluminària - Potència connectada: 12.9 W

Lluminària - Eficiència: 68 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 1984lm

Font de llum - Potència: 11.53 W

Corrent Constant: 350 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 360°

LOR: 44%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >72.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 11.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com