
BOLET

Luminarias empotrables en suelo IP67 para iluminación de suelo







101BLT.4-I1191



IK10 850°









Luminarias semi-empotrables en suelo con emisión de 360°, haz radial, para lograr una eficaz iluminación del suelo.

Diseño circular disponible en un diámetro de 140mm.

Grado de protección contra polvo y la humedad: IP67 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.

Cuerpo robusto de fundición de aluminio pintado en negro y con recubrimiento C5-M especial para espacios con muy elevada corrosividad.

Cubierta de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos. Difusor de policarbonato extruido de 5 mm fabricado con resinas estabilizadas a los rayos UV. Acabado

Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.

Driver integral incluido. Opcions electrónicas estándares para el control de la iluminación: DALI-2 o Bluetooth.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través del cuerpo de la luminaria en sí mismo. Fijación al suelo por dos puntos.

Tubo de empotramiento de aluminio incluido.

Pre-cableado de 0,5 metros de cable 3x1mm2.

Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Luminaria - Flujo luminioso: 131lm Luminaria - Potencia conectada: 12.9 W

Luminaria - Eficiencia: 10 lm/W Fuente de luz - Flujo luminoso: 1984lm Fuente de luz - Potencia: 11.53 W Corriente Constante: 350 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

LOR: 6.6%

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 72.000h L80B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi [5m]

*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D, -B después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

1: RAL9010: Blanco Puro texturado, 2: RAL9005: Negro Oscuro texturado, 4: RAL7016: Gris Antracita texturado, 7: RAL9006: Aluminio Blanco texturado, 80 Corten:, 90: RAL6005 Verde Musgo texturado

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 06.11.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685 ROVASIS.L.

España

Ronda de la Font Grossa, 15 Pol. Ind. La Gavarra 08540 Centelles | Barcelona Contacto

T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com www.rovasi.com

T. +34 93 881 37 13