# GOWEL 800

# Proyectores lineales de pared IP20







## 800GWL.1-I1283



Proyectores lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.

Luminaria lineal de 295mm de longitud y 70mm de ancho.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.

Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Imax=9538 Cd

η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼ LUX

1

2

4 1.21 596

0.30 9538

0.61 2385

0.91

1.51 382 17°

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en techo o pared mediante soportes de sujeción orientables.

Luminaria - Flujo luminioso: 1502lm Luminaria - Potencia conectada: 9,1 W Luminaria - Eficiencia: 165 lm/W Fuente de luz - Flujo luminoso: 1650lm Fuente de luz - Potencia: 9,1 W Corriente Constante: 300 mA

**CRI:** 80

Temperatura de color: 3000K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

**Haz:** 17° **LOR:** 91%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >54000h L80B10 Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

### Equipamiento electrónico

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D, -B después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco, 1: RAL9010: Blanco Puro

### Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 02.06.2024]

5 años de garantía



España