



101WSQ.8.01-I2096



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz.
 Diseño cuadrado de dimensiones 258mm x 258mm.
 Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP65 completo.
 Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK07.
 Reflector de aluminio de alta pureza anodizado mate.
 Vidrio templado de protección de 5mm claro transparente como estándar, otros acabados bajo pedido.
 Difusor de policarbonato disponible para llegar a un índice de protección K10.
 Cuerpo de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosivo y recubierto con pintura en polvo de poliéster.
 Marco de acero inoxidable 316L grado marino. Opcionalmente, se puede aplicar pintura en polvo de poliéster disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
 Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0258+F2.A1].
 Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
 Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
 Opciones electrónicas per la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
 El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM \leq 1 y SVM \leq 0,4.
 Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
 Instalación en techo mediante cuatro puntos de fijación, grosor máximo del techo 20mm.
 Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm².
 El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off) | F3.A5 (DALI)].

Luminaria - Flujo luminoso: 2061lm
Luminaria - Potencia conectada: 17,1 W
Luminaria - Eficiencia: 121 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2785lm
Fuente de luz - Potencia: 15,43 W
Corriente Constante: 500 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 72°
LOR: 74%



Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L90B10

UGR: C0° = 18,6 | C90° = 18,5 bajo los parámetros indicados a continuación
 Habitación de dimensiones X=4H/8H
 Reflectancia 20% | 50% | 70%
 Distancia entre luminarias = 0.25m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 616

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico


S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

8: Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 12.01.2026]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com