



## 102JTS.1.01-I2092



Projecteurs avec distribution symétrique de la lumière.  
 Conception cubique de dimensions 277mm x 277mm.  
 Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.  
 Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK07.  
 Corps et cadre robustes fabriqués en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité.  
 Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.  
 Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.  
 Verre de protection trempé de 5mm clair comme standard, autres finitions sur demande.  
 Diffuseur en polycarbonate disponible pour avoir l'indice de résistance IK10.  
 Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.  
 Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.  
 Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0277+F2.A1].  
 Driver fourni à l'intérieur. Température ambiante: jusqu'à 50°C.  
 Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
 Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.  
 Batterie 3 heures disponible en option.  
 Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même ou via dissipateur intérieur en aluminium.  
 Installation au plafond ou mur à travers de support avec deux trous de fixation permettant au dispositif d'être pivoté et ajusté pour réaliser des effets d'éclairage spécifiques.  
 Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

**Luminaire - Flux lumineux:** 1373lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 11,9 W  
**Luminaire - Efficacité:** 115 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2145lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 10,66 W  
**Courant Constant:** 350 mA  
**IRC:** >80  
**Température de couleur:** 4000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 62°  
**LOR:** 64%  
**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 100.000h L90B10  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 692



**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**


### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC, NON repiquable)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + batterie 3 heures  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Vert Mousse  
**Évolutive, Remplaçable, Réparable**



### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 17.08.2025]

### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)