PLACE

Downlights suspendus

ROVASI
Positive Lighting



108PLC.1.02-I2803

IP20 | 700º | +RAL | 2.83Kg

Downlights suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiant efficace.
Conception circulaire de 350mm de diamètre.
Contrôle total de l'éclairage: haute performance et rendement élevé.
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en PMMA opale de 3mm.
Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique.
Convertisseur intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
Montage au plafond par cache-piton cylindrique. 4 câbles d'acier fixés dans une unique plaque. Câble électrique
transparent.
PLACE peut être combinée avec la ligne de downlights apparents LEDA ou les luminaires encastrés KUU et CANDRA pour réaliser un effet uniforme.



▼M	▼Ø	▼LUX
1	3.1	1152
2	6.2	288
3	9.2	128
4	12.3	72
5	15.4	46

114º

Luminaire - Flux lumineux: 3341lm
Luminaire - Puissance connectée: 23,6 W
Luminaire - Efficacité: 142 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 3840lm
Source lumineuse - Puissance: 21,3 W
Courant Constant: 600 mA
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 114º
LOR: 87%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 72.000h L80B10
UGR: C0º = 24,3 | C90º = 24,3 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique

S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 03.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com