STRATUM

IP54 Recessed downlights



63°

η=99.9% ▼ M ▼ Ø ▼ LUX

2 2.5 489

3 3.7 217


4

1.23 1957

122 4.9

78 6.2





101STR.1.02-R2013



Leuchten Lichtstrom: 2296lm Leuchten Anschlussleistung: 24,2 W Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 4100lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 21,8 W Konstantstromquelle: 700 mA Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 63° **LOR:** 56%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 60.000h L90B10 **UGR:** $C0^{\circ} = 26.2 \mid C90^{\circ} = 26.2$ unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 852

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + looping through) SE: On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Imax=1957 Cd

700

1050

1: RAL9010: Reinweiß, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 23.10.2025].

5 jahre garantie



Spanien