# TIRET 300

## IP40 Oberflächenmontiert Linearleuchte Downlights







### 350TRT.1-I1431



#### Allgemeine Beschreibungen

Oberfl ächenmontierte Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 287 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.

max=186 Cd

η=100.0% ▼M ▼Ø ▼LUX

2

3

4 8.2 11.6

2.0

10.2

4.1 46

6.1 21

Matter extrudierter Polycarbonat-Diffusor.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber.

Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die

Flickergrenzwerte: PstLM  $\leq$  1 und SVM  $\leq$  0,4.

Passives Temperaturmanagement. Deckenmontiert mit Kabelschellen.

Leuchten Lichtstrom: 406lm
Leuchten Anschlussleistung: 5,7 W
Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 645lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,2 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K

Winkel: 91° LOR: 63%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10 UGR:  $C0^\circ$  = 23,9 |  $C90^\circ$  = 23,9 unter den unten angegebenen Parametern Raumabmessungen X=4H/8H

Raumabmessungen X=4H/8H Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.25m

Farborttoleranz: MacAdam 3

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

**Cd/Klm:** 443

#### Elektronische Ausrüstung

S: On/Of

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### **Finishes**

1: RAL9010: Reinweiß, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: Weißaluminium

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 23.11.2025].

5 jahre garantie



Spanien