TIRET 600

IP40 Wandmontierte Linearleuchte



η=99.9% ▼M ▼Ø ▼LUX

2

3

4 8.2 11.2


2.0 180

10.2

45 4.1

6.1 20.0





650TRT.1-I1431



Allgemeine Beschreibungen

Wandmontierte lineare Downlights oder Uplights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 287 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.

max=180 Cd

105

Matter extrudierter Polycarbonat-Diffusor.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber.

Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die

Flickergrenzwerte: PstLM \leq 1 und SVM \leq 0,4.

Passives Temperaturmanagement.

Wandmontiert mit Haltebügeln.

Farborttoleranz: MacAdam 3

Leuchten Lichtstrom: 406lm Leuchten Anschlussleistung: 5,7 W Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 645lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,2 W Konstantstromquelle: 150 mA Farbwiedergabeindex: >80 Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K

Winkel: 91° **LOR:** 63%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10 **UGR:** $C0^\circ = 23,9 \mid C90^\circ = 23,9 \mid$ unter den unten angegebenen Parametern Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Cd/Klm: 443

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausrüstung

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 24.11.2025].

5 jahre garantie



Spanien

www.rovasi.com