TIRET 800

Projecteurs IP40

ROVASI
Positive Lighting



851TRT.1-I1469

IP40 | 650º | +RAL | 2.22Kg

Projecteurs linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 566mm de longueur et 40mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en polycarbonate extrudé opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au mur à travers de des équerres orientables.
Produits correspondants:
TIRET 100 encastrables.
TIRET 200 encastrables sans cadre.
TIRET 300 apparents.
TIRET 400 et TIRET 500 suspendus.
TIRET 600 et TIRET 700 appliques muraux.

Luminaire - Flux lumineux: 1118lm
Luminaire - Puissance connectée: 12,02 W
Luminaire - Efficacité: 93 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1775lm
Source lumineuse - Puissance: 10,82 W
Courant Constant: 250 mA
IRC: >90 R9 54
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 91º
LOR: 63%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Cd/Klm: 443
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.0	495
2	4.1	124
3	6.1	55
4	8.2	31
5	10.2	19.8

91º

Equipament électronique

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 16.06.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com