KAUTTA 200

Downlights lineals encastats sense marc IP40

ROVASI
Positive Lighting



239KTA.1-I1570

IP40 | 650º | +RAL | 2809 x 47mm

Downlights lineals encastables al sostre o a la paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.
Lluminària lineal sense marc de 2826mm de llargària i 44mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 (dues adreces DALI).
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.
Altres opcions disponibles:
Encastables sense marc.
De superfície.
Suspensions.
Aplics de paret.
Projectors.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Lluminària - Flux lluminós: 6017lm
Lluminària - Potència connectada: 35,42 W
Lluminària - Eficiència: 170 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 6470lm
Font de llum - Potència: 32 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43º
LOR: 93%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 0
Cd/Klm: 704
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe B



▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.79	4429
2	1.58	1107
3	2.4	492
4	3.2	277
5	3.9	177

43º

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.07.2025]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com