


140ADP.1-R2333_/_ _ _



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail ou général.
Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires.
Diamètre extérieure personnalisé de 110 mm à 130 mm, selon les besoins d'installation.
Ce luminaire convient aux diamètres d'encastrement allant de 120mm à 139mm.
Réflecteur en aluminium de grande pureté métallisé sablé.
Anneau en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver déporté fourni.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 o Casambi Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec par des ressorts en pression pour un facile montage.

Luminaire - Flux lumineux: 1059lm
Luminaire - Puissance connectée: 11,13 W
Luminaire - Efficacité: 95 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1115lm
Source lumineuse - Puissance: 9,98 W
Courant Constant: 300 mA
IRC: >90 R9 54
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 33°
LOR: 95%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: >54000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F



Équipement électronique


K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 21.05.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com