# CONICAL

Kleine Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting







## 101CNC.1-R2313




Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontiertes Einbau-Downlight mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Umgebungsbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in 3 Durchmessern erhältlich: 85 mm, 113 mm und 143 mm.
Pulverlackierter konischer Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤0,4.
Leuchte nach Ecodesign-Grundsätzen konzipiert, mit austauschbarer Lichtquelle und Treiber, um ihre Aktualisierung zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern oder Schrauben.

**Leuchten Lichtstrom:** 731lm
**Leuchten Anschlussleistung:** 7,25 W
**Leuchten Lichtausbeute:** 101 lm/W
**Lichtquelle Lichtstrom:** 840lm
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 6,5 W
**Konstantstromquelle:** 200 mA
**Farbwiedergabeindex:** >90 R9 54
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 21°
**LOR:** 87%
**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC:** 54.000h L90B10
**UGR:** C0º = 17,1 | C90º = 17,1
unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** F

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**







| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 21° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 2911 | |
| 2 | 0.75 | 728 | |
| 3 | 1.12 | 323 | |
| 4 | 1.50 | 182 | |
| 5 | 1.87 | 116 | |

**Elektronische Ausrüstung**
**K:** On/Off (basic)
**S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
**SE:** On/Off (AC/DC) + 3h battery
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**DE:** DALI-2/switchDIM + 3h battery
**B:** Bluetooth-Casambi
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß,
**2:** RAL9005: Tiefschwarz,
**4:** RAL7016: Anthrazitgrau,
**7:** RAL9006: Helles Metallic-Grau
Die vollständige Palette der RAL Classic Farben (216 Farben) ist auf Anfrage erhältlich.

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 11.11.2026].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**