KIBRI 900

Downlights linéaires avec adaptateur pour rail



▼Ø ▼LUX

1.64 820


2 3.3 205

3 4.9 91

4 6.5

450





950KBR.11-I2904



Downlights linéaires avec adaptateur pour rail triphaséau plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.

Luminaire linéaire en 284mm de longueur et 50mm de largeur.

Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Réflecteur anti-éblouissement en finition blanche en 7 cellules conçu pour assurer le confort visuel. Couverte opaque disponible en caches de longueur multiple de 280mm: accessoire référence M5.Y. Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.

Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : $PstLM \le 1$ et $SVM \le 0,4$.

Gestion passive de la température.

Différents rails triphasés et accessoires sont disponibles pour créer une installation personnalisée.

Luminaire - Flux lumineux: 1245lm Luminaire - Puissance connectée: 12,5 W Luminaire - Efficacité: 100 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 1270lm

Source lumineuse - Puissance: 8,8 W

Courant Constant: 450 mA

IRC: 90

Température de couleur: 2700K Tolérance Chromatique: MacAdam3

Faisceau: 78° **LOR:** 98%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 72.000h L80B10 UGR: C0° = 18,7 | C90° = 18,7 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H Réflectance 20% | 50% | 70% Distance entre appareils = 0.25m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Equipament électronique

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus**-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

11: Cadre blanc - réflecteur blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 05.11.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASIS.L.

T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com

T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com