



151ARV.84-I1216



Uplights empotrables al suelo con distribución simétrica de la luz.
Luminaria lineal de 620mm de longitud 95mm de ancho y 123mm de profundidad.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP67 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Perfil robusto de aluminio extruido pintado en pateado y con recubrimiento C5-M especial para espacios con muy elevada corrosividad. Marco en acero inoxidable 316L.
Vidrio de protección de 10mm de grosor, claro como estándar.
Óptica modular de 14 celdas en acabado pateado diseñadas para garantizar el confort visual.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Entrada del cable por un extremo de la parte trasera de la luminaria. Opcionalmente, bajo pedido, dos entradas de cable, una en cada extremo, para conexiones en serie referencia F3.L1.VCT.
Pre-cableado de 0,5 metros de cable 3x1mm².
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off) | F3.A5 (DALI)].
La caja de empotramiento se suministra con la luminaria.
Gestión pasiva de la temperatura.

Luminaria - Flujo luminoso: 775lm
Luminaria - Potencia conectada: 8,35 W
Luminaria - Eficiencia: 93 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1140lm
Fuente de luz - Potencia: 5,6 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam3
Haz: 66°
LOR: 68%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 90.000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase B

**Equipamiento electrónico**

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **8:** Acero Inoxidable 316L Grado Marino

Actualizable, sustituible, reparable**Nota**

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 14.06.2025]

5 años de garantía

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com