

101MLV.1-R257




Downlights decoratius semi-encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
con de vidre bufat disponible en diversos acabats, color personalitzat sota comanda.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 sota sostre.
Vidre transparent roscat a suport d'alumini sellat amb una junta de silicona.
Driver remot subministrat.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica a través de dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre amb molles de fixació per a una instal·lació fàcil.

Lluminària - Potència connectada: 6.3 W
Font de llum - Flux lumínic: 830lm
Corrent Constant: 200 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 55000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència ene


Equipament electrònic
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**