Minidownlights



η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼LUX

1

2 0.99 327


3 1.49


4 1.98 82

0.50 1310

2.5 52 28°







102TNS.1-R709















Imax=1310 Cd

Downlights empotrables al techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de ambiente eficiente.

Diseño circular de 55mm de diámetro.

Aro de aluminio inyectado pintado en polvo en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Accesorio disponible para aumentar el grado de protección IP44 bajo techo [referencia M2.A0035]. Filtro antideslumbrante nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0035]. Driver remoto incluido.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través del disipador de aluminio. Instalación al techo mediante soporte de acero galvanizado con muelles.

Luminaria - Flujo luminioso: 450lm Luminaria - Potencia conectada: 4.7 W Luminaria - Eficiencia: 96 lm/W Fuente de luz - Flujo luminoso: 643lm

Fuente de luz - Potencia: 101-102-103TNS_4.7W_en

Corriente Constante: 150 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 28° **LOR:** 70%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >53000h L80B50 UGR: >21 bajo los parámetros indicados a continuación Habitación de dimensiones X=4H/8H

Reflectancia 20% | 50% | 70% Distancia entre luminarias = 1m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 2910 Imax: 1310 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase A++

Equipamiento electrónico

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco, 1: RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 17.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685 T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com www.rovasi.com

T. +34 93 881 37 13