

### 105LDA.1.02-I721



Downlights apparents avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambient efficace.

Conception circulaire de 835mm de diamètre.

Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Diffuseur en polycarbonate opale de 3mm.

Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique Tunable White: 3000K - 6000K.

Driver intégré dans le corps du luminaire.

Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.

Batterie 3 heures disponible en option (modification des dimensions nécessaire).

Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.

Installation au plafond par quatre points de fixation. Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

LEDA peut être combinée avec la ligne de suspendus PLACE ou les luminaires encastrés KUJ ou

CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

**Luminaire - Puissance connectée:** 58 W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 9610lm

**Source lumineuse - Puissance:** 58 W

**Courant Constant:** 250 mA

**IRC:** >90

**Température de couleur:** 2700K-6500K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B50

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Ce produit contient une source lumineuse de class**

#### Équipement électronique



**T:** DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus -**T** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 30.04.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)