


102STR.1.02-R887



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Disseny circular de 150mm de diàmetre.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 sota sostre.
Reflector d'alumini pintat en blanc. Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat com a opció.
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Vidre de protecció entremig sorrejat.
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant molles de fixació.

Lluminària - Flux lluminós: 3198lm
Lluminària - Potència connectada: 38.97 W
Lluminària - Eficiència: 82 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 5710lm
Font de llum - Potència: 35 W
Corrent Constant: 1050 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 63°
LOR: 56%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.75m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 852
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D




Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com