

109LDA.1.02-I1056



Downlights de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
Disseny circular de 553mm de diàmetre.
Perfil d'alumini d'una sola peça pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor de PMMA òpal de 3mm.
Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2.
Bateria 3 hores disponible com a opció (requereix variació en les dimensions).
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre per quatre punts de fixació. Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.
LEDA es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o les lluminàries encastades KUU i CANDRA per obtenir un acabat uniforme.

Lluminària - Flux lluminós: 4837lm
Lluminària - Potència connectada: 32.73 W
Lluminària - Eficiència: 148 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 5560lm
Font de llum - Potència: 30 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 106°
LOR: 87%

Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: L80B10 >50000h
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.45m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C


Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)
B: Bluetooth-Casambi


*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 06.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com