

102BXS.1-R942



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficient.

Disseny circular amb efecte sense cercol de 72mm de diàmetre.

Cos d'alumini injectat i cercle interior pintats en pols en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar el cercle interior del mateix RAL que el sostre.

Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0035].

Filtre antienlluament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].

Filtre antienlluament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI-2.

Bateria 3 hores disponible com a opció*. Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI-2.

Bateria 3 hores disponible com a opció*. Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor a través de dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb molles.

Lluminària - Flux Iluminós: 606lm

Lluminària - Potència connectada: 7.4 W

Lluminària - Eficiència: 82 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 865lm

Font de llum - Potència: 6.7 W

Corrent Constant: 200 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 28°

LOR: 70%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >51000h L80B10

UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.65m

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 2910

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h


B: Bluetooth-Casambi

*Afegeix qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 03.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com