QUADRATIC SHALLOW

Downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting





101QSH.1-R874

IP54 | IK05 | 850º | + INSTAL | +RAL | 210 x 210mm | 1.37Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception carré de dimensions 225mm x 225mm.
Surbaissement remarquable: 64mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.
Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.
Cadre en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur rasant en verre sablé.
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec ressorts en pression.

Luminaire - Flux lumineux: 1734lm
Luminaire - Puissance connectée: 18.33 W
Luminaire - Efficacité: 95 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2550lm
Source lumineuse - Puissance: 17 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >90
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 86º
LOR: 68%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: >22
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 487
Imax: 844 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Imax=844 Cd | η=100.0%



▼M	▼Ø	▼LUX	86°
1	1.86	844	
2	3.7	211	
3	5.6	94	
4	7.4	53	
5	9.3	34	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 07.05.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com