

107KER.1-I905



Downlights suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou d'ambient efficace.

Corps neutre de conception cylindrique de 80mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium métallisé sablé en finition argenté.

Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver intégré à l'intérieur du luminaire.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : $PstLM \leq 1$ et $SVM \leq 0,4$.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.

Pour un résultat plus dynamique, il peut être fourni avec un adaptateur pour rail triphasé [référence M3.A].

KERI peut être combiné avec les plafonniers GOTA pour avoir un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 524lm

Luminaire - Puissance connectée: 5.32 W

Luminaire - Efficacité: 98 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 845lm

Source lumineuse - Puissance: 4.8 W

Courant Constant: 150 mA

IRC: >80

Température de couleur: 2700K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 38°

LOR: 62%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 56000h L80B10


UGR: <19

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 1077

Imax: 910 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com