

108RCK.1-I905



IP20

850°



1.91Kg

Applique muraux avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou d'ambient efficace.

Corps neutre de conception cylindrique de 80mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium métallisé sablé en finition argenté.

Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver intégré à l'intérieur du luminaire.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.

Installation au mur à travers de support de montage en aluminium. Entrée du câble à travers du support de fixation.

ROCKET peut être combiné avec les suspensions KERI et les plafonniers GOTA pour avoir un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 524lm

Luminaire - Puissance connectée: 4.8 W

Luminaire - Efficacité: 109 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 845lm

Courant Constant: 150 mA

IRC: >80

Température de couleur: 2700K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 38°

LOR: 62%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 56000h L80B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 1077

Imax: 910 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++


Équipement électronique

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com