ROCKET

Apliques de pared

ROVASI
Positive Lighting





108RCK.1-I906

IP20 | 850º | +RAL | 1.91Kg

Apliques de pared con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o de ambiente eficaz.
Cuerpo neutro de diseño cilíndrico disponible en 80mm de diámetro.
Reflector de aluminio metalizado arenado en acabado plateado.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria y disipador interior de aluminio.
Instalación en pared mediante soporte con dos puntos de fijación. Entrada del cable a través del soporte de fijación.
ROCKET se puede combinar con la línea de suspensiones KERI o con los downlights de superficie GOTA para conseguir un efecto uniforme.

Luminaria - Flujo luminioso: 546lm
Luminaria - Potencia conectada: 4.8 W
Luminaria - Eficiencia: 114 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 880lm
Corriente Constante: 150 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 38º
LOR: 62%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 56000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 1077
Imax: 948 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase A++



▼M	▼Ø	▼LUX	38°
1	0.69	948	
2	1.37	237	
3	2.1	105	
4	2.7	59	
5	3.4	38	

Equipamiento electrónico
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.05.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com