ROCKET

Luminaires apparents pour mur

ROVASI
Positive Lighting





108RCK.1-I908

IP20 | 850º | +RAL | 1.91Kg

Applique muraux avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou d'ambiant efficace.
Corps neutre de conception cylindrique de 80mm de diamètre.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé en finition argenté.
Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver intégré à l'intérieur du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.
Installation au mur à travers de support de montage en aluminium. Entrée du câble à travers du support de fixation.
ROCKET peut être combiné avec les suspensions KERI et les plafonniers GOTA pour avoir un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 428lm
Luminaire - Puissance connectée: 4.8 W
Luminaire - Efficacité: 89 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 690lm
Courant Constant: 150 mA
IRC: >90
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 38º
LOR: 62%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 56000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 1077
Imax: 743 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++



▼M	▼Ø	▼LUX	38°
1	0.69	743	
2	1.37	186	
3	2.1	83	
4	2.7	46	
5	3.4	30	

Equipament électronique
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.05.2024]

5 ans de garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com