

# MINI QUID Kleine Einbau-Downlights









## 101MQD.1-R931









Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktionsoder Umgebungsbeleuchtung zu erreichen.

Kreisförmiges Design in den Durchmessern 110 mm.

Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand.

Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.

Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die

Flickergrenzwerte: PstLM  $\leq$  1 und SVM  $\leq$  0,4.

 $\label{thm:passives} Passives\ Temperaturmanagement:\ W\"{a}rmeable itung\ durch\ einen\ Aluminium k\"{u}hlk\"{o}rper-Diffusor.$ 

lmax=1290 Cd

750

η=100.0% ▼ M

1

2 3.4 323

3 5.2 143

4 6.9 81

▼Ø ▼LUX

1.72 1290

8.6 52

Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

Leuchten Lichtstrom: 2023lm Leuchten Anschlussleistung: 19.13 W Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 2850lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 17.2 W Konstantstromquelle: 500 mA

Farbwiedergabeindex: >80 Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K Farborttoleranz: MacAdam3

Winkel: 82° **LOR:** 71%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 48000h L80B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.55m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

#### Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung

### **Finishes**

2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: Weißaluminium, 1: RAL9010: Reinweiß

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 19.05.2024].

5 jahre garantie



Spanien

T. +34 93 881 35 12 T. +34 93 881 37 13

Kontakt

www.rovasi.com