

101CLL.1-R874



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Disseny circular de 140mm de diàmetre.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.
Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Cèrcol estanc d'alumini fos amb vidre rasant tancat amb un cercol de cautxú de silicona per obtenir una eficaç incrementar l'index de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [accessori referència M2.E0140].
Accessori difusor de policarbonat per obtenir protecció IK10.
Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0140].
Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0140].
Accessori cercol LED decoratiu disponible en diversos colors [referència F1.B0140].
Driver remot subministrat.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

Lluminària - Flux Il·luminós: 1683lm

Lluminària - Potència connectada: 18.33 W

Lluminària - Eficiència: 92 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2550lm

Font de llum - Potència: 17 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 54°

LOR: 66%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10


UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 813

Imax: 2073 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E



Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)

SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria


B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 02.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com