


137RCK.1-I905



Aplics de paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o d'ambient eficaç.
Cos neutre de disseny cilíndric de 60mm de diàmetre.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat en acabat platejat.
Perfil d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària i dissipador interior d'alumini.
Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.
ROCKET es pot combinar amb la línia de suspensions KERI o amb els downlights de superfície GOTA per aconseguir un efecte uniforme.

Lluminària - Flux Iluminós: 499lm
Lluminària - Potència connectada: 4.8 W
Lluminària - Eficiència: 104 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 845lm
Font de llum - Potència: 137RCK.1-I905_137RCK.1-I905
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 22°
LOR: 59%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe A++





Equipament electrònic
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos -D anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com