# DISTRICT 100

IP66 Deckenmontierte Linearleuchten Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting



## 131DST.4.01-I733

IP66 | IK10 | 650º | 50º | +RAL | 579 x 65mm

Deckenmontierte Einbau Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 589 mm, 869 mm, 1149 mm, und 1429 mm in einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 85 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.




**Leuchten Lichtstrom:** 1741lm
**Leuchten Anschlussleistung:** 12.08 W
**Leuchten Lichtausbeute:** 144 lm/W
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2050lm
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
**Konstantstromquelle:** 250 mA
**Farbwiedergabeindex:** 80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 5000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 43º
**LOR:** 85%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >60000h L80B10
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 815
**Imax:** 1669 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** C

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off (AC/DC)
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**






Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 02.05.2024].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**