# TIRET 700

IP20 Wandmontierte Linearleuchte Doppelausgang

ROVASI
Positive Lighting









## 753TRT.1-I774

IP20 | 650º | +RAL | 2.97Kg

Allgemeine Beschreibungen
Wandmontierte lineare Beleuchtungskörper mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen. Doppel-Lichtausgang: Deckenund Bodenstrahler.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 566 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Matte extrudierte Polycarbonat-Diffusoren.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebaute Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.
Passives Temperaturmanagement.
Wandmontiert mit Haltebügeln.




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 91° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 1487 | |
| 2 | 4.1 | 372 | |
| 3 | 6.1 | 165 | |
| 4 | 8.2 | 93 | |
| 5 | 10.2 | 59 | |

**Leuchten Lichtstrom:** 3352lm
**Leuchten Anschlussleistung:** 33.72 W
**Leuchten Lichtausbeute:** 99 lm/W
**Lichtquelle Lichtstrom:** 5320lm
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 30 W
**Konstantstromquelle:** 450 mA
**Farbwiedergabeindex:** 80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 91°
**LOR:** 63%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >70000h L80B10
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.85m
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 443
**Imax:** 2357 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** C

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off (AC/DC)
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**






Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 18.05.2024].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**