

121HRN.1-I979



Downlights lineales empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 602mm de longitud y 78mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con muelles de fijación para un montaje fácil.
Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm².
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.


Luminaria - Flujo luminoso: 1445lm
Luminaria - Potencia conectada: 13.88 W
Luminaria - Eficiencia: 104 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1490lm
Fuente de luz - Potencia: 10 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: 90
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 31°
LOR: 97%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >54000h L80B10
UGR: <19
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 2060
I_{max}: 3069 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Añadir cualquiera de los sufijos **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 05.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com