



621HRN.1-I984



Aplics lineals de paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària de 576mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la luminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació a la paret mitjançant suports de fixació.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Luminària - Flux Iluminós: 2018lm

Luminària - Potència connectada: 17.07 W

Luminària - Eficiència: 118 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2080lm

Font de llum - Potència: 14 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: 90

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 31°

LOR: 97%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >54000h L80B10

UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 2060

Imax: 4285 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


Equipament electrònic

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Afegir qualsevol dels sufixos **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 03.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com