


651BRS.1-I732



Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària lineal de 568mm de llargària i 44mm d'ample.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 complet.
Grau de protecció contra els xocs mecànics nocius: IK08.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor òpal de policarbonat.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació a la paret mitjançant suports de fixació.
Accessori per connexions en sèrie, referència F3.L6.BRS.

Luminària - Flux Iluminós: 1085lm
Luminària - Potència connectada: 12.08 W
Luminària - Eficiència: 90 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2050lm
Font de llum - Potència: 11 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 96°
LOR: 53%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L80B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.7m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 399
Imax: 817 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C



Equipament electrònic


S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.06.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com