
GOWEL 300

Downlights lineales de superficie IP20









391GWL.1-I748



IP20







Downlights lineales de superficie con distribución asimétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.

Luminaria lineal de 581mm de longitud y 70mm de ancho.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.

Imax=4631 Cd

η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼ LUX

1

2 4.0 277

3

4 8.0 69

5 10.0 44

1.99 1107

90°

Ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en techo mediante dos clips de sujeción.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Luminaria - Flujo luminioso: 2959lm Luminaria - Potencia conectada: 22.35 W Luminaria - Eficiencia: 132 lm/W Fuente de luz - Flujo luminoso: 3050lm Fuente de luz - Potencia: 19 W

Corriente Constante: 300 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: DASYº **LOR:** 97%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >54000h L80B10 Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 1547 **Imax:** 4718 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D, -B después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco, 1: RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 13.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASIS.L.

T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com www.rovasi.com

T. +34 93 881 37 13