


801GWL.1-I741



Proyectores lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.  
Luminaria lineal de 581mm de longitud y 70mm de ancho.  
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.  
Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.  
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.  
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.  
Gestión pasiva de la temperatura.  
Instalación en techo o pared mediante soportes de sujeción orientables.

**Luminaria - Flujo luminoso:** 1583lm  
**Luminaria - Potencia conectada:** 11.84 W  
**Luminaria - Eficiencia:** 134 lm/W  
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 1740lm  
**Fuente de luz - Potencia:** 9 W  
**Corriente Constante:** 150 mA  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 5000K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 17°  
**LOR:** 91%  
**Vida útil media:** 50000h  
**Factor de fiabilidad:** >54000h L80B10  
**UGR:** <19  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**Cd/Klm:** 6350  
**Imax:** 11049 Cd  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C**



Equipamiento electrónico



**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 05.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com