TEKNO SQ
Minidownlights

ROVASI
Positive Lighting



111TSS.1-R1081

IP20 | 850º | + INSTAL | +RAL | 57mm | 0.28Kg

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficient.
Disseny quadrat de 60mm x 60mm.
Cos pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0035].
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI-2.
Bateria 3 hores disponible com a opció*.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor a través de dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb molles.



▼M	▼Ø	▼LUX	28°
1	0.50	2212	
2	0.99	553	
3	1.49	246	
4	1.98	138	
5	2.5	88	

Lluminària - Flux lluminós: 760lm
Lluminària - Potència connectada: 9.41 W
Lluminària - Eficiència: 81 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 1085lm
Font de llum - Potència: 8.5 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 28º
LOR: 70%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >53000h L80B50
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.7m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E

Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 10.05.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com