



821HRN.1-1982



Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària lineal sense marc de 576mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre o a la paret mitjançant suport orientable.
Productes combinables:
HORIZON 100 encastables lineals.
HORIZON 300 lineals HORIZON 300 lineals de superfície.
HORIZON 400 i HORIZON 500 lineals suspesos.
HORIZON 600 i HORIZON 700 aplics de paret lineals.

Luminària - Flux lluminós: 2444lm
Luminària - Potència connectada: 17.07 W
Luminària - Eficiència: 143 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2520lm
Font de llum - Potència: 14 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 31°
LOR: 97%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >54000h L80B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 2060
Imax: 5191 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C



Equipament electrònic


S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegeix qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 08.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com