


851HRN.1-I976



Projecteurs linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire sans cadre en 576mm de longueur et 50mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond ou au mur utilisant des supports orientables.
Produits correspondants:
HORIZON 100 linéaires encastrables.
HORIZON 300 linéaires apparents.
HORIZON 400 et HORIZON 500 linéaires suspendus.
HORIZON 600 et HORIZON 700 appliques muraux linéaires.

Luminaire - Flux lumineux: 1546lm
Luminaire - Puissance connectée: 13.88 W
Luminaire - Efficacité: 111 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1680lm
Source lumineuse - Puissance: 10 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 78°
LOR: 92%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >54000h L80B10
UGR: <19
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 698
Imax: 1173 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C




Équipement électronique
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

"Rajoutez quelque" un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com